

Tip 3 Parafudrlar

LZ Net IP Kamera Koruma (Poe veya Cat)



4 Yollu, $U_c=48\text{ V}$
 $I_{max}=10\text{ kA}$ $I_{imp}=1\text{ kA}$ koruma
250 MHz, Poe ve Cat Uyumlu
RJ 45 Takılabilir
 $I_n=150\text{ Amper}$

Raydat SUI Data Koruma



IEC/EN Kategorisi: D1/C1/C2/C3
Koruma modu Hem enine hem de boyuna gelen aşırı gerilim dalgalarında etkindir
Gerilim: 5, 12, 15, 24, 30, 48, 60, 110 V DC Frekans Aralığı: 30MHz
Koruma seviyeleri: $I_n: 20\text{kA}$, $I_{max}: 30\text{kA}$, $I_{imp}: 10\text{kA}$
DIN 43880 2/3 TE, DIN Raya Montaj 4 mm²
Modüler tasarım: IEC/EN 61643-21

RTU ve PLC Koruma




Çalışma Gerilimi: 24VDC
Maksimum Çalışma Gerilimi: 28VDC
Frekans: 3.0MHz
Deşarj Kapasitesi: $I_n: 10\text{kA}$, $I_{max}: 20\text{kA}$
3/4 Paslanmaz Çelik Montaj Borusu 2,5 mm
IEC / EN 61643-21 ile uyumlu

Ethernet Switth Koruma



4 Yollu, 5-48 V Çalışma Gerilimi
100 Mhz, Poe ve Cat Uyumlu
 $I_n=300\text{ Amper}$ (Hat başına)
RJ 45 ve Cat 5 Takılabilir
8-16 ve 24 portlu
 $I_{max}=1\text{ kA}$

Priz İçi Koruma



$U_{oc}=6\text{ kV}$, MOV ve GDT içerir
TN-S ve TT sistemler için uygun
Ledli ve Sesli uyarım
 $U_p=800\text{ V}$